

Tout pour le sport



STREET WORK-OUT



STREET WORK-OUT

Discipline sportive permettant d'améliorer la condition physique, l'endurance, la souplesse et l'équilibre à travers une grande diversité d'exercice de musculation et de gymnastique.

Seul le poids du corps est mis en action afin d'éviter les blessures physiques et permettant ainsi de développer sa masse musculaire en joignant le ludique, l'utile et l'agréable des jeux de plein-air.

Petits et grands peuvent partager un moment convivial autour de ces différents agrès tout en travaillant en sécurité leur forme physique.

Nos modèles de Street Work-Out peuvent être réalisés en bois et acier inox, en acier thermolaqué* et acier inox ou bien acier inox et acier inox.

La composition des aménagements varient au gré de vos envies, les combinaisons proposées ci-après ne sont pas contractuelles et peuvent être aménagées selon vos envies.

Concernant les agrès, nous vous proposons entre autres les barres parallèles, les barres de traction à différentes hauteurs, le pont de singe, les échelles verticales ou horizontales, les anneaux, les espaliers, les bancs suédois, les plans inclinés, les barres de pompes, ...

* Les coloris RAL des aciers thermolaqués sont libres de choix (suivant nuancier RAL disponible)

Conforme à la Norme FD S52-903



**Ces équipements de Parcours sportifs sont destinés
aux personnes de + 1m40**

L'essence principale de nos bois pour les équipements Street Work-Out est le pin.

Il s'agit de pin sylvestre d'origine française. Les coupes exploitées sont essentiellement sur les départements de l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, la Loire et le Puy de Dôme.

Le bois est traité par autoclave chez notre fournisseur situé en Haute-Loire.

Le produit de traitement utilisé est la Wolmanit CX 10 qui ne contient ni chrome ni arsenic selon les nouvelles normes, ce produit étant lui-même certifié.

Les bois ainsi traités sont pin Classe 4 et garantis 10 ans

À la demande, nos équipements de Street Work-Out peuvent également être fabriqués avec d'autres essences comme le **robinier**, le **Douglas**, le **Mélèze**,

Wolmanit® CX



Une préservation sûre, économique et respectueuse de l'environnement

Le bois traité avec le Wolmanit CX-10 est un produit sûr et recyclable



De nombreuses études toxicologiques ont confirmé les avantages du Cu-HDO en matière d'environnement et de santé.

Les analyses menées montrent que la combustion des bois traités au Cu-HDO conduit à des valeurs d'émission semblables à celles obtenues lors de la combustion de bois non traités.


Ainsi, de par ses caractéristiques toxicologiques et écotoxicologiques favorables, Wolmanit CX-10 est un produit de préservation moderne et éco-compatible depuis sa mise en œuvre jusqu'à son recyclage.

+ Protection

Des protections en polyéthylène PEHD (1) et des pieds de scellement (2) en acier peint sur chaque poteau protègent davantage tous nos équipements.

+ Éco-Responsable

Bois issus de forêts gérées durablement
Recyclage à 100 %



NOS ÉQUIPEMENTS ACIER THERMOLAQUÉ

L'acier est le matériau le plus recyclé. L'acier peut être récupéré pleinement pour être recyclé ce qui préserve les minerais et les gisements naturels.

L'acier est facilement récupérable grâce à ses propriétés magnétiques : un aimant suffit pour le trier parmi les autres déchets.

Lorsqu'il est recyclé, l'acier possède les mêmes qualités d'origine.

L'acier est un matériau souple que l'on peut travailler aisément (tout comme l'inox) pour lui donner des formes différentes et laisser libre cours à l'imagination.

L'acier garantit une longévité des équipements



L'ACIER THERMOLAQUÉ : UN CHOIX TOUT EN COULEUR

L'acier thermolaqué se conjugue parfaitement à tout type de matériaux comme le bois, le polyéthylène, le stratifié compact, le plastique recyclé, la pierre, ...

Les tubes acier subissent un traitement de surface par sablage et grenailage ce qui leur permet de résister à la corrosion et à l'usure.

Puis l'acier ainsi préparé reçoit une application de peinture poudre polyester ce qui leur permet de résister aux chocs, aux intempéries et aux produits chimiques.



+ Propriétés

Matériau robuste
Résistant aux chocs
Résistant aux intempéries
Haute résistance mécanique
Facile d'entretien



+ Éco-Responsable

100 % recyclable
Respectueux de l'environnement

+ Produit

Longévité de l'équipement
Esthétique très appréciée
Intégration parfaite en milieu urbain ou rural
Maintenance limitée

Les peintures poudres polyester sont respectueuses de l'environnement car elles sont exemptes de solvants et de plomb

L'acier inoxydable est un groupement d'alliages d'aciers (fer, carbone) résistants à la corrosion et comprenant une proportion de chrome de minimum 12%.

C'est ce chrome qui en agissant avec l'oxygène de l'air produit sur la surface de l'acier un film d'oxyde ultra-fin et inerte, riche en chrome qui confère à l'acier inoxydable sa résistance à la corrosion.

Afin d'améliorer les propriétés mécaniques, la résistance à de haute température et la ductilité* de l'inox, d'autres éléments tels que le nickel et le titane sont intégrés à l'alliage.

L'acier inoxydable garanti une longévité des équipements



L'INOX : UNE VALEUR SÛRE


L'acier inoxydable se conjugue parfaitement à tout type de matériaux comme le bois, le polyéthylène, le stratifié compact, le plastique recyclé, la pierre, ...

L'acier inoxydable est recyclable à 100 %, ce produit recyclé ne subira aucune dégradation lors du processus de recyclage.

Fondu, puis raffiné en réduisant au maximum les poussières et les émanations, cet acier contribue à améliorer la qualité de l'environnement.

+ Propriétés

Extrêmement résistant
Résistant aux intempéries
Haute résistance mécanique
Facile d'entretien
Résistant aux solvants



+ Éco-Responsable

100 % recyclable
Produit vert écologique



+ Produit

Longévité de l'équipement
Esthétique très appréciée
Intégration parfaite en milieu urbain ou rural
Maintenance limitée

L'acier inox est à la fois synonyme de performance, de protection de l'environnement et de préservation de nos ressources naturelles

Lors de la fabrication de nos équipements, nous utilisons des tôles, des tubes ronds ou carrés, des cornières, ou des plats ... de différentes épaisseurs allant de 1,5 mm à 10 mm suivant le type et l'utilisation finale.


Ces matériaux sont ensuite travaillés, cintrés, soudés et assemblés dans notre atelier par notre équipe de soudeurs qualifiés.

De nombreuses combinaisons peuvent être réalisées pour des projets plus innovants et plus esthétiques les uns que les autres.



* Propriétés de certains matériaux (essentiellement des métaux) de pouvoir être étirés et allongés sans se rompre.

Street Work-Out 1



Référence SW001AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 813 x 4 500 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 10 513 x 8 200 mm


Surface maximum : 87 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 3 barres de traction basses, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake, 1 barre avec anneaux et 1 barre avec double poignée droite

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 1



Référence SW001BR

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 907 x 4 416 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 10 607 x 8 116 mm

Surface maximum : 88 m²


Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 3 barres de traction basses, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake, 1 barre avec anneaux et 1 barre avec double poignée droite

Matériaux : Bois section ronde et acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



SW001BR



Street Work-Out 2

Référence SW002AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 000 x 4 450 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 11 000 x 8 450 mm


Surface maximum : 93 m²

Composition : 1 barre parallèle, 2 barres de traction hautes, 2 barres de traction basses, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake, 1 plateau à abdominaux et 1 espalier

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 3



Référence SW003AC

Tranche d'âge : public de + de 14 ans

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 8 706 x 5 840 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 12 406 x 9 540 mm

Surface maximum : 119 m²


Composition : 1 plateau à abdominaux, 4 barres de traction basses, 1 barre avec anneaux, 1 espalier, 2 barres de traction hautes, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake et 1 barre parallèle

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

SW003AC





Street Work-Out 3.2

Référence SW003AC2

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 786 x 5 840 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 10 136 x 9 190 mm

Surface maximum : 119 m²

Composition : 1 barre avec anneaux, 1 espalier, 1 barre de traction mi-hauteur, 2 barres de traction hautes, 1 échelle de suspension horizontale, 2 barres de traction basses, 1 barre snake et 1 barre parallèle

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 3.3



Référence SW003AC3

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 850 x 5 850 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 9 200 x 9 190 mm

Surface maximum : 85 m²


Composition : 1 plateau à abdominaux, 1 barre de traction mi-hauteur, 1 espalier, 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale, 2 barres de traction basses, 1 barre snake et 1 barre parallèle

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable

Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 3.4



Référence SW003AC4

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 850 x 4 893 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 9 190 x 8 243 mm

Surface maximum : 77 m²

Composition : 3 barres de traction basses, 1 barre avec anneaux, 1 espalier, 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake et 1 barre parallèle

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable

Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 3R0



Référence SW003R0

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 9 100 x 6 150 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 12 800 x 9 850 mm


Surface maximum : 98 m²

Composition : 1 plateau à abdominaux, 1 barre avec anneaux, 1 espalier vertical, 4 barres de traction basses, 2 barres de traction hautes, 1 barre snake et 1 barre parallèle

Matériaux : Bois robinier de diamètre variable et acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 4



Référence SW004AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 9 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 840 x 3 920 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 10 540 x 7 620 mm


Surface maximum : 81 m²

Composition : 1 barre parallèle, 2 barres de traction hautes, 2 barres de traction mi-hauteur, 2 barres de traction basses, 1 barre snake et 1 échelle de suspension horizontale

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 5



Référence SW005AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 9 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2m30

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 090 x 2 590 x 2 300 mm

Zone d'évolution (L x l) : 7 190 x 6 690 mm

Surface maximum : 49 m²

Composition : 1 barre fixe basse, 1 barre snake, 1 espalier et 1 barre traction mi-hauteur

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 6



Référence SW006AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 9 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 200 x 2 000 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 6 900 x 5 700 mm


Surface maximum : 40 m²

Composition : 1 plateau à abdominaux, 1 barre de traction haute, 1 barre avec anneaux, 1 espalier et 1 barre snake

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 6.2



Référence SW006AC2

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 9 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 840 x 2 650 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 7 190 x 6 000 mm


Surface maximum : 44 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 1 barre avec anneaux, 1 espalier et 1 échelle de suspension horizontale

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 7



Référence SW007AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 921 x 4 500 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 11 621 x 8 200 mm

Surface maximum : 96 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale, 3 barres de traction basses, 1 barre snake, 1 plateau à abdominaux, 1 barre avec anneaux et 1 barre avec poignée droite

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable


Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande



SW007AC

Street Work-Out 7.2



Référence SW007AC2

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 8 000 x 4 500 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 11 000 x 8 200 mm

Surface maximum : 91 m²

Composition : 1 barre parallèle, 3 barres de traction mi-hauteur, 1 barre avec anneaux, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake, 1 plateau à abdominaux, 1 grande barre de traction haute, 1 espalier et 1 barre avec poignée droite

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 8



Référence SW008AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 200 x 4 500 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 8 890 x 8 200 mm

Surface maximum : 73 m²

Composition : 2 plateaux à abdominaux, 1 barre de grimpe et glisse, 1 barre de traction haute, 1 barre de traction mi-hauteur, 1 échelle de suspension horizontale, 2 barres de traction basses et 1 barre snake

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 9



Référence SW009AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 5 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 220 x 3 840 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 7 920 x 7 540 mm

Surface maximum : 60 m²


Composition : 2 plateaux à abdominaux, 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale et 1 barre snake

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable

Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 10



Référence SW010AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 936 x 3 819 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 8 636 x 7 519 mm

Surface maximum : 65 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 2 barres de traction mi-hauteur, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre avec anneaux, 1 espalier et 1 barre de grimpe et glisse

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable


Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande



SW010AC





Référence SW011AC

Tranche d'âge : public de + de 14 ans

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 710 x 4 900 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 9 500 x 8 600 mm

Surface maximum : 82 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 2 barres de traction mi-hauteur, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake, 1 barre de traction basse, 1 espalier et 1 barre de grimpe et glisse

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable

Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 13



Référence SW013AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 063 x 4 779 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 9 763 x 8 479 mm

Surface maximum : 84 m²

Composition : 1 plateau à abdominaux, 1 barre avec anneaux, 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 1 barre de pompier, 2 barres de traction mi-hauteur, 1 échelle de suspension horizontale, 1 barre snake et 1 barre de traction basse

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 14



Référence SW014AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 8 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2 m

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 272 x 4 163 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 9 972 x 7 863 mm

Surface maximum : 79 m²

Composition : 1 barre parallèle, 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale, 3 barres de traction basses, 1 plateau à abdominaux, 1 barre avec anneaux et 1 barre avec poignée droite

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 15



Référence SW015AC

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 6 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute < 2m50

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 440 x 3 040 x 2 500 mm

Zone d'évolution (L x l) : 7 840 x 7 440 mm

Surface maximum : 56 m²

Composition : 1 espalier, 1 barre de traction haute grande largeur, 1 barre avec anneaux et 1 double barre parallèle

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable
Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 16



Référence SW016R0

Tranche d'âge : public de + de 1m40

Capacité d'accueil : 10 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 2m30

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 580 x 2 250 x 2 300 mm

Zone d'évolution (L x l) : 6 500 x 6 200 mm


Surface minimum : 33 m²

Composition : 1 barre de traction basse, 1 mât vertical, 1 espalier, 1 corde à nœuds, 1 filet vertical et 1 corde avec sièges suspendus

Matériaux : Bois Robinier section ronde et acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande

Street Work-Out 17



Référence SW017AC

Tranche d'âge : public de + de 14 ans

Capacité d'accueil : 3 personnes

Niveau de difficulté : élevé ●

Hauteur de chute = 1m50

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 900 x 2 000 x 2 000 mm

Zone d'évolution (L x l) : 5 900 x 5 000 mm

Surface maximum : 30 m²

Composition : 1 barre de traction haute, 1 échelle de suspension horizontale et 1 espalier

Matériaux : Acier section carrée avec finition par thermolaquage et acier inoxydable

Coloris RAL du thermolaquage au choix suivant nuancier RAL disponible

Fiche technique disponible sur demande

FABRICATION FRANÇAISE



Concepteur

Fabricant

Votre fabricant d'équipements

GPE

www.gameplayenjoy.com

Français